



Cambridge[®] IR avec ArmourZone[®]

Bardeaux haute performance - Garantie à vie limitée¹



Couleur illustrée : Bois de grange



**PUREAU DE
5-7/8 POUCES**



**ARMOURZONE
DE IKO**



**PLEINE
SURFACE**
(100 PI²/3 PAQUETS)



**COTE DE
RÉSISTANCE
AUX IMPACTS
DE CLASSE 4***

Des conditions météorologiques exceptionnelles exigent une protection exceptionnelle.

Le bardeau laminé haute performance Cambridge IR avec ArmourZone résiste à la pluie, aux vents forts et à la croissance d'algues. Sa zone de clouage renforcée de 1¼ pouce (l'ArmourZone) lui confère une incroyable puissance de fixation qui l'aide à résister à des vents pouvant atteindre 210 km/h (130 mph) (ce qui équivaut à un ouragan de Catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson) en n'utilisant que quatre clous.

Parmi le plus gros de sa catégorie, ce bardeau est fabriqué à partir d'une armature de fibre de verre, enduite de bitume modifié de qualité IKO extra-épais. Il en résulte un bardeau exceptionnellement lourd, mais flexible, offrant une résistance supérieure aux intempéries, même lorsqu'il est posé par temps froid. Grâce à ce bardeau de cote de résistance aux impacts de Classe 4, IKO fournit aux propriétaires la possibilité d'obtenir une réduction sur leur prime d'assurance résidentielle lorsque celle-ci est offerte dans leur région.* (Cette cote ne doit cependant pas être interprétée de quelque façon que ce soit comme étant une garantie explicite ou implicite de la performance de résistance aux impacts de ce bardeau de la part d'un fabricant, fournisseur ou installateur.)

¹ Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur IKO.com.



roofingelevated.com



Cambridge® IR avec ArmourZone®

Bardeaux haute performance - Garantie à vie limitée¹

| CARACTÉRISTIQUES | Garantie limitée ¹ | À vie limitée | Dimensions (long. x larg.) | 1038 mm (40 7/8 po) x 349 mm (13 3/4 po) | NORMES † | ASTM D3462 |
|------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | Protection ferme ¹ | 15 ans | Pureau | 149 mm (5 7/8 po) | | ASTM D3018 |
| | Garantie limitée contre le vent ¹ | 210 km/h (130 mph) | Superficie couverte par paquet | 3,1 m ² (33 1/3 pi ²) | | ASTM D7158 - Classe H |
| | Résistant aux algues ² | Oui | Nombre de bardeau par carré | 60 | | ASTM D3161 - Classe F |
| | | | | | | ASTM E108 - Classe A |
| | | | | | FM 4473 - Classe 4* | |
| | | | | | CSA A123,5 | |



Afin d'assurer une complète satisfaction, vous devriez examiner plusieurs bardeaux pleine grandeur et observer une toiture de bardeaux avant de faire votre choix final. Bien que les échantillons de bardeaux et les photographies de toiture soient aussi précis que le permettent les procédés d'impression, ils ne représentent tout de même pas la vaste gamme de teintes et la projection de la lumière du soleil.

REMARQUE : toutes les données présentées ici sont approximatives. ¹Ce produit est conçu pour se conformer à ces normes selon qu'elles s'appliquent au moment de sa fabrication. ¹Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur IKO.com. ²Ce matériau contient un agent de préservation qui aide à prévenir la décoloration causée par les algues. *L'indice de résistance aux impacts est indiqué dans le seul but de permettre aux propriétaires résidentiels d'obtenir une réduction de leur prime d'assurance, le cas échéant. Il ne doit pas être interprété comme étant quelque garantie expresse ou tacite que ce soit de résistance aux impacts du bardeau de la part du fabricant, du fournisseur ou de l'installateur. Pour plus de détails concernant les normes FM 4473, veuillez consulter : [http://www.iko.com/na/publication/specification-test-standard-impact-resistance/wppa_open] (à jour en date du 6/22/16). La disponibilité du produit et des couleurs peut varier selon la région. L'information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu se glisser dans le présent document. Pour plus d'information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maître couvreur, ou directement avec nous en composant le : **Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)**, ou en consultant notre site Web **IKO.COM**.